

1	2	3	4																																						
<div style="border: 1px dashed black; padding: 20px; width: fit-content; margin: auto;"> <div style="border: 1px solid black; width: 138px; height: 208px; margin: auto; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: -10px; left: 50%; transform: translate(-50%, -100%);">138</div> <div style="position: absolute; left: -10px; top: 50%; transform: translateY(-50%);">208</div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #008080; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">技术参数 TECHNICAL PARAMETER</div> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>产品型号</td> <td>JZY-2QB301</td> <td>JZT-2QB301</td> </tr> <tr> <td>产品特征</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃气类别</td> <td>液化石油气</td> <td>天然气</td> </tr> <tr> <td>额定燃气压力(Pa)</td> <td>2800</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">额定热负荷 (kW)</td> <td>左</td> <td>左: 4.2</td> </tr> <tr> <td>右</td> <td>右: 4.2</td> </tr> <tr> <td>点火方式</td> <td colspan="2">脉冲点火</td> </tr> <tr> <td>连接气管</td> <td colspan="2">Φ15mm(G1/2")燃气专用金属软管/Φ9.5mm燃气专用胶管</td> </tr> <tr> <td>外形尺寸(L×W×H)</td> <td colspan="2">730mm×410mm×145mm</td> </tr> <tr> <td>开孔尺寸(mm)</td> <td colspan="2">630×330 R20</td> </tr> <tr> <td>净重(kg)</td> <td colspan="2">9.2</td> </tr> <tr> <td>毛重(kg)</td> <td colspan="2">10.7</td> </tr> <tr> <td>能效等级</td> <td colspan="2">1级</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">注：具体适用气源、压力，请参看灶具铭牌上的气源参数。</p> </div> </div> </div>				产品型号	JZY-2QB301	JZT-2QB301	产品特征			燃气类别	液化石油气	天然气	额定燃气压力(Pa)	2800	2000	额定热负荷 (kW)	左	左: 4.2	右	右: 4.2	点火方式	脉冲点火		连接气管	Φ15mm(G1/2")燃气专用金属软管/Φ9.5mm燃气专用胶管		外形尺寸(L×W×H)	730mm×410mm×145mm		开孔尺寸(mm)	630×330 R20		净重(kg)	9.2		毛重(kg)	10.7		能效等级	1级	
产品型号	JZY-2QB301	JZT-2QB301																																							
产品特征																																									
燃气类别	液化石油气	天然气																																							
额定燃气压力(Pa)	2800	2000																																							
额定热负荷 (kW)	左	左: 4.2																																							
	右	右: 4.2																																							
点火方式	脉冲点火																																								
连接气管	Φ15mm(G1/2")燃气专用金属软管/Φ9.5mm燃气专用胶管																																								
外形尺寸(L×W×H)	730mm×410mm×145mm																																								
开孔尺寸(mm)	630×330 R20																																								
净重(kg)	9.2																																								
毛重(kg)	10.7																																								
能效等级	1级																																								
<h3 style="margin: 0;">技术要求</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、印刷字迹、图案完整、清晰，内容正确；无污迹、皱折。</li> <li>2、黑色虚线框为剪切线，不印刷。</li> <li>3、文字、线框印黑色。</li> </ol>																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">版本号</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				版本号				A																																	
版本号																																									
A																																									
借(通)用件登记	物料编码	物料描述																																							
旧底图总号				60g铜板纸(白色) 广东康宝电器股份有限公司																																					
底图总号																																									
签字	标记	处数	更改文件号	说明书插页																																					
日期	设计		标准化																																						
档案员	审核			阶段标记 质量 比例 S      1:1																																					
日期	工艺		批准	共 1 张      第 1 张 <b>WZH401B159024</b>																																					
1	2	3	4																																						