

版本号

01

借通用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

2022.11.08

138.00 mm


208.00 mm

技术参数 TECHNICAL PARAMETER			
产品型号	JZY-Q245-B313	JZT-Q252-B313	
产品特点			
燃气类别	液化石油气(20Y)	天然气(12T)	
额定燃气压力(Pa)	2800	2000	
额定热负荷(kW)	左	4.5	5.2
	右	4.5	5.2
点火方式	脉冲点火		
连接气管	Φ15mm(G1/2")燃气专用金属软管/Φ9.5mm燃气专用胶管		
嵌装开孔尺寸	K3(630mm×330mm×R20mm)		
净重(kg)	11.5		
毛重(kg)	13.5		
能效等级	1级		
外形尺寸(L×W×H)	760mm×440mm×170mm		
执行标准	GB 16410-2020 GB 30720-2014		

注：具体适用气源、压力，请参看灶具铭牌上的气源参数。

正面

定时功能 TIMING FUNCTION



1. 工作电压：DC3V。
2. 定时范围：1-180分钟。
3. 开启左定时：长按“减”3秒，当数码管闪烁时，按下“减”键，时间减1分钟，按下“加”时间加1分钟，长按快速加或减。
4. 开启右定时：长按“加”3秒，当数码管闪烁时，按下“减”键，时间减1分钟，按下“加”时间加1分钟，长按快速加或减。
5. 中途改变定时时间：长按“减”或“加”3秒解锁。
6. 关闭定时：同时按“减”键和“加”键，关闭定时功能。
7. 定时时间到：关闭气阀，并发出提示音。
8. 电池电量提示：燃气灶具安装电池后，“电量”图案和下方“电量”文字同时显示。此时如果电池电量充足，3秒后图案和文字同时消失；当电池电量不足时，“电量”图案只显示外框，“电量”文字显示，并处于常亮状态。电池电量不足时，不能开启定时功能，但不影响灶具正常使用。
9. 灶具关火后，若定时时间未到，需同时按“减”键和“加”键，关闭定时功能。

反面

技术要求

- 1、印刷字迹、图案完整、清晰，内容正确；无污迹、皱折。
- 2、黑色虚线框为剪切线，不印刷。
- 3、文字、线框印黑色。

序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注			
				60g铜板纸(白色)		ZMC05-2#-B313 2020新国标			
				物料编码 40700092					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比列	康宝B313说明书插页 2020新国标
设计				标准化				1:1	
绘图				审定		共 张	第 页		
审核						中山市正美电器金属制品有限公司			
工艺				批准					