

138

208

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

| | | |
|-------------|-----------------------------------|---------------|
| 产品型号 | JZY-Q250-B320 | JZT-Q252-B320 |
| 产品特征 | | |
| 燃气类别 | 液化石油气(20Y) | 天然气(12T) |
| 额定燃气压力(Pa) | 2800 | 2000 |
| 额定热负荷(kW) | 左 | 5.0 |
| | 右 | 5.0 |
| 点火方式 | 电子脉冲点火 | |
| 连接气管 | Φ15mm(G1/2")燃气专用金属软管/Φ9.5mm燃气专用胶管 | |
| 嵌装开孔尺寸 | K3(630mm×330mm×4-R20mm) | |
| 净重(kg) | 10.9 | |
| 毛重(kg) | 12.6 | |
| 能效等级 | 1级 | |
| 外形尺寸(L×W×H) | 760mm×440mm×155mm | |
| 执行标准 | GB 16410-2020 GB 30720-2014 | |

注：具体适用气源、压力，请参看灶具铭牌上的气源参数。

技术要求

- 1、印刷字迹、图案完整、清晰，内容正确；
无污迹、皱折。
- 2、黑色虚线框为剪切线，不印刷。
- 3、文字、线框印黑色。

版本号

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| A | | | | |
|---|--|--|--|--|

借(通)用件登记

| | | | | | | | | | | |
|-------|----|-------|-----|-------|--------|--------------|-------|-----|---------------|--|
| 物料编码 | | | | | 物料描述 | | | | | |
| 旧底图总号 | | | | | 80g铜板纸 | 广东康宝电器股份有限公司 | | | | |
| 底图总号 | | | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | | | 康宝B321技术参数插页 | |
| 设计 | | | 标准化 | | 阶段标记 | 质量 | 比例 | | | |
| 日期 | | | | | S | A | B | 1:1 | | |
| 档案员 | 日期 | 审核 | | | 共 1 张 | | 第 1 张 | | WZH815B159003 | |
| | | 工艺 | | 批准 | | | | | | |