138

208

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

产品型号		JZY-Q250-Z5	JZT-Q252-Z5
燃气类别		液化石油气(20Y)	天然气(12T)
额定燃气压力(Pa)		2800	2000
额定热负荷(kW)	左	5.0	5.2
	右	5.0	5.2
点火方式		电子脉冲点火	
连接气管		Φ15mm(G1/2″)燃气专用金属软管/Φ9.5mm燃气专用胶管	
嵌装开孔尺寸		K4(650mm×350mm×R20mm)	
净重(kg)		12.6	
毛重(kg)		14.3	
能效等级		1级	
外形尺寸(L×W×H)		780mm×450mm×170mm	
执行标准		GB 16410-2020 GB 30720-2014	

注：具体适用气源、压力，请参看灶具铭牌上的气源参数。

1）在火焰出现离焰现象时， 可使用配件里的六颗铜套螺母分别安装在左右六个铜螺纹出气咀上； 当螺母拧到气咀上的六个小孔的一半或超一半时，可以消除火焰的离焰状态。

138

208

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

产品型号		JZY-Q248-Z6	JZT-Q250-Z6
燃气类别		液化石油气(20Y)	天然气(12T)
额定燃气压力(Pa)		2800	2000
额定热负荷(kW)	左	4.8	5.0
	右	4.8	5.0
点火方式		电子脉冲点火	
连接气管		Φ15mm(G1/2″)燃气专用金属软管/Φ9.5mm燃气专用胶管	
嵌装开孔尺寸		K4(650mm×350mm×R20mm)	
净重(kg)		12.6	
毛重(kg)		14.3	
能效等级		1级	
外形尺寸(L×W×H)		780mm×450mm×170mm	
执行标准		GB 16410-2020 GB 30720-2014	

注：具体适用气源、压力，请参看灶具铭牌上的气源参数。

1）在火焰出现离焰现象时， 可使用配件里的六颗铜套螺母分别安装在左右六个铜螺纹出气咀上；  当螺母拧到气咀上的六个小孔的一半或超一半时，可以消除火焰的离焰状态。

一键爆炒功能

1、长按爆炒图标“ ❋ ”2秒开启/关闭增压爆炒功能；

2、启动后持续工作90秒自动关停。